

2/2-路-手控排放阀
内螺丝-阀门
MRPV-10.-K-0



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
电话 +49 (0)2159 - 9188.0
传真 +49 (0)2159 - 4242
邮件: info@imav.com
互联网: <http://www.imav.com>

CD-110-101-00
(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

MRPV - 10N - K - 0
| | | |
A **B** **C** **D**

货号:

A 产品设计
手排阀门
座阀

B 尺寸和密封
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C 操作方式
K = 手动轮

D 设计外形
0 = 内螺丝阀门

技术参数:

提示:	打开: 拉动开关 关闭: 退回弹簧
额定压力:	350 bar
额定流量:	70 l/min
重量:	0,14 kg
温度范围:	-40°C 至 120°C
压力剂:	HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
最大漏油量:	5 滴/分钟在 22 cSt (50°C) 和350bar的状态下
密封:	可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
止回阀开口压力:	12 bar
开口力度:	大约 80 N
钻孔:	C-10-2参见尺寸说明书: IK-100-109-00
外壳:	2LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: IH-100-000-00 号
密封圈:	SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)