



压力上限-内螺丝阀门  
(预先设置, 可调节)  
RVPS-10.-.-0-..



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
电话 +49 (0)2159 - 9188.0  
传真 +49 (0)2159 - 4242  
邮件: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
互联网: <http://www.imav.com>

**CP-110-101-00**  
(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

RVPS - 10N - C - 0 - 30  
|           |           |           |           |  
**A**       **B**       **C**       **D**       **E**

货号:

**A** 产品设计  
减压阀  
轴型阀  
预先控制

**B** 尺寸和密封  
10N = Buna (NBR)  
10V = Viton (FPM)

**C** 设置  
S = 螺丝中心柱  
C = 关盖  
K = 手动轮

**D** 设计外形  
0 = 内螺丝阀门

**E** 压力等级  
15 = 3,4 - 105 bar  
30 = 3,4 - 210 bar  
50 = 3,4 - 350 bar

技术参数:

额定压力: 350 bar  
额定流量: 95 l/min  
重量: 0,17 kg  
温度范围: -40°C 至 120°C  
压力剂: HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)  
最大漏油量: 85 ccm/min 在 28,5 cSt (50°C)和 95%开口压力的状态下  
密封: 可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环  
开口压力: 设置在流量达0.25l/min时进行测量  
钻孔: C-10-2参见尺寸说明书: [IK-100-109-00](#)  
外壳: 2LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: [IH-100-000-00](#)号  
密封圈: SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)