

比例-压力控制-内螺丝-
阀门 (直接控制, 可调节)
EPRR-10.-.-0-.....

订货样例:

EPRR - 10N - 3 - 0 - 024D G
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
电话 +49 (0)2159 - 9188.0
传真 +49 (0)2159 - 4242
邮件: info@imav.com
互联网: <http://www.imav.com>

CP-930-101-00
(若有变更, 恕不另行通知)

货号:

- | | |
|--|---|
| <p>A 产品设计
比例压力控制阀
直接控制
轴型阀
配有紧急手动设备</p> <p>B 尺寸和密封
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)</p> <p>C 调控压力
2 = 0 - 13,8 bar
3 = 0 - 20,7 bar
4 = 0 - 27,6 bar
5 = 0 - 34,5 bar
6 = 0 - 41,4 bar
8 = 0 - 55,2 bar
10 = 0 - 68,9 bar</p> | <p>D 设计外形
0 = 内螺丝阀门</p> <p>E 电压
012D = 12V DC
024D = 24V DC</p> <p>F 电接头
G = 插头符合DIN 43650 其他接口类型 参见尺寸说明书: CS-010-000-00</p> |
|--|---|

技术参数:

额定压力:	350 bar
额定流量:	5 l/min
重量:	0,88 kg
温度范围:	-40°C 至 120°C
压力剂:	HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
最大漏油量:	165 ccm/min 在 22 cSt (50°C)和 350 巴的状态下
密封:	可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
实际效率:	29 W
控制流量:	12 V 直流电时0.2 - 2.4 安 24 V 直流电时0.1 - 1.2 安
钻孔:	C-10-3参见尺寸说明书: IK-300-109-00
外壳:	3LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: IH-300-000-00 号
密封圈:	SP-CDS-10N-32 (NBR), SP-CDS-10V-32 (FPM)