

多用途-壳体-夹板 **CETOP 3**
从 **P2** 到 **T1**
MGZ-06.-P2/T1/08+MTA-04



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
电话 +49 (0)2159 - 9188.0
传真 +49 (0)2159 - 4242
邮件: info@imav.com
互联网: <http://www.imav.com>

IZ-920-021-00
(若有变更, 恕不另行通知)

订货样例:

MGZ - 06A - P2/T1 / 08 / MTA - 04
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

货号:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A 产品设计
多用途阀门壳体
DIN 24340 A型钻孔图
夹板建造方式 | C 产品类型
P2/T1 = 适用于PT之间内螺丝阀门 |
| B 设计大小和制作材料
06A = 铝 (F37)
06S = 钢 (9SMnPb28K 和 GGG-40) | D 钻孔大小
系列 08 |
| | E 测量接口
MTA = T道测量接口在A侧 |
| | F 高度
04 = 40 mm |

技术参数:

提示:

关于流向的问题请注意标识 (“1”号接口和 “2”号接口)。对于NG6阀门板, 通过旋转多功能阀门外壳上纵向轴NG6, 流向就会发生变化, 也就是从1到2变成从2到1。(参见示意图)对于具备P或者T功能的NG6型阀门板, 发生变化的还有管道, 也就是从P变成T或者从T变成P。

额定压力:

350 bar (S)
250 bar (A)

重量:

0,5 / 1, 1 kg (A/S)

钻孔:

C-08-2 参见尺寸说明书:IK-100-089-00

供货范围包括:

DT-06 = 配有硫化O型圈的密封架 (Viton FPM)