

2-路-流量控制-内螺丝阀门

(设置固定值)

FR1-16.-F-0-.....

订货样例:

FR1 - 16N - F - 0 - 09.00

A

B

C

D

E



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
电话 +49 (0)2159 - 9188.0
传真 +49 (0)2159 - 4242
邮件: info@imav.com
互联网: <http://www.imav.com>

MF-120-160-00

(若有变更, 恕不另行通知)

货号:

A

产品设计
流量控制阀门

B

尺寸和密封
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)

C

设置
F = 固定值

D

设计外形
0 = 内螺丝阀门

E

数量设定
希望调节流量

用Q = Gpm注明

1 l/min = 0,265 Gpm

(1 Gpm = 3,785 l/min)

调整精度

2,0 - 11,0 l/min $\pm 15\%$

11,0 - 114,0 l/min $\pm 10\%$

技术参数:

额定压力: 210 bar

额定流量: 114 l/min

重量: 0,33 kg

温度范围: -40°C 至 120°C

压力剂: HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

密封: 可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环

钻孔: C-16-2 参见尺寸说明书: [IK-100-169-00](#)

外壳: 2LH-16.-B.参见尺寸说明书第. : [IH-100-000-00](#)号

密封圈: SP-MDS-16N-21 (NBR), SP-MDS-16V-21 (FPM)