

2-路-流量控制-内螺丝阀门

(可调节)

FR2-10.-.-0-.....

订货样例:

FR2 - 10N - C - 0 - 02.00
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
电话 +49 (0)2159 - 9188.0
传真 +49 (0)2159 - 4242
邮件: info@imav.com
互联网: <http://www.imav.com>

MF-140-100-00

(若有变更, 恕不另行通知)

货号:

A 产品设计
流量控制阀门

B 尺寸和密封
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C 设置
J = 内六角
S = 螺丝中心柱
C = 关盖
K = 手动轮

D 设计外形
0 = 内螺丝阀门

E 数量设定
希望调节流量
用Q = Gpm注明
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
调整精度
0,4 - 2,0 l/min ±20%
2,0 - 8,0 l/min ±15%
8,0 - 38,0 l/min ±10%

技术参数:

提示:	厂家规定油量最多减少 50%
额定压力:	210 bar
额定流量:	38 l/min
重量:	0,22 kg
温度范围:	-40°C 至 120°C
压力剂:	HL液压油根据DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
密封:	可选择Buna (NBR) 或 Viton (FPM), 或者Teflon支环
钻孔:	C-10-2参见尺寸说明书: IK-100-109-00
外壳:	2LH-10.-B.. 参见尺寸说明书第: IH-100-000-00 号
密封圈:	SP-MDS-10N-21 (NBR), SP-MDS-10V-21 (FPM)