

Limiteur de pression proportionnel
Distr. (pré-comm., réglable)
ERVPS-10.-...-0-.....



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

CP-950-101-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

ERVPS - 10N - 30 - 0 - 024D G
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Clés de types:

- A** **Modèle d'appareil**
Limiteur proportionnel de pression
Distributeur à poussoir
à commande préalable
avec commande manuelle d'urgence
- B** **Taille et étanchéité**
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
- C** **pression réglée**
15 = 3,4 - 105 bars
30 = 3,4 - 210 bars
50 = 3,4 - 350 bars

- D** **Forme de construction**
0 = valve à visser
- E** **Tension d'alimentation**
012D = 12V DC
024D = 24V DC
- F** **Alimentation électrique**
G = connecteur selon DIN 43650 autres
types de raccordement voir plan N°. : CS-
010-000-00

Caractéristiques techniques:

- Pression nominale:** 350 bars
- Débit nominal:** 95 l/min
- Poids:** 0,88 kg
- Plage de température:** -40°C à 120°C
- Agent de pression:** Huile hydraulique HL selon DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
- Pertes max.:** 1 l/min à 22 cSt (50°C) et 210 bars (huile hydraulique)
- Joint:** au choix Buna (NBR) ou Viton (FPM), ainsi qu'anneau support en téflon (PTFE)
- Consommation de puissance:** 29 W
- Débit de pilotage:** 0,2 - 2,4 Amp. à 12 V DC
0,1 - 1,2 Amp. à 24 V DC
- Perçage de réception:** C-10-2 voir plan coté N°. : IK-100-109-00
- Carter:** 2LH-10.-B.. voir plan coté N°. : IH-100-000-00
- Jeu de joints:** SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)