


**Plaq. de renvoi interm. CETOP 3
(P relié avec A et T avec B)
UPZ-06A-PA+TB**


 **Symbole:**

Pression nom.:
250 bar



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-204-00
(Modifications réservées!)



**Pla. de renvoi interm. CETOP 3
(P relié avec A et T avec B)
UPZ-06A-PA+TB**




IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-860-204-00

(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

UPZ - 06A - PA+TB



Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Plaque intermédiaire de fermeture
avec gabarit de perçage DIN 24340 forme
A
Modèles de plaques intermédiaires

B **Taille et matière**
06A = Alu (F37)

C **Modèle fonctionnel**
PA+TB = P relié avec A et T avec B

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 250 bars

Poids: 0,2 kg

**Inventaire de la
fourniture:** DT-06 = support de joint avec joint torique vulcanisé (Viton FPM)