

Distrib. à vis 2 voies régl.
(réglage fixe)
FR1-20.-F-0-.....



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Téléphone +49 (0)2159 - 9188.0
Fax +49 (0)2159 - 4242
Courriel: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

MF-120-200-00
(Modifications réservées!)

Exemple de commande:

FR1 - 20N - F - 0 - 12.00
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Clés de types:

A **Modèle d'appareil**
Régulateur de débit

B **Taille et étanchéité**
20N = Buna (NBR)
20V = Viton (FPM)

C **Mode de réglage**
F = réglage fixe

D **Forme de construction**
0 = valve à visser

E **Réglage de quantité**
débit d'huile souhaité
dans Q = indiquer en Gpm
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
exactitude de régulation
4,0 - 20,0 l/min ±15%
20,0 - 227,0 l/min ±10%

Caractéristiques techniques:

Pression nominale: 210 bars (A)
350 bars (S)

Débit nominal: 227 l/min

Poids: 0,82 kg

Plage de température: -40°C à 120°C

Agent de pression: Huile hydraulique HL selon DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

Joint: au choix Buna (NBR) ou Viton (FPM), ainsi qu'anneau support en téflon (PTFE)

Perçage de réception: C-20-2 voir plan coté N°. : IK-100-209-00

Carter: 2LH-20.-B.. voir plan coté N°. : IH-100-000-00

Jeu de joints: SP-MDS-20N-21 (NBR), SP-MDS-20V-21 (FPM)