

**proporcional.slėgio regul.įsuk.-
vent.(pirminio vald., nustatomas)
ERVPS-10.-...-0-.....**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

CP-950-101-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

ERVPS - 10N - 30 - 0 - 024D G
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Tipų kodai:

- | | |
|---|---|
| <p>A įrengimo modelis
proporcionalus slėgio apribojimo ventilis
sklendinis ventilis
pirminio valdymo
su ekstra rankiniu valdymu</p> <p>B konstrukcijos dydis ir hermetikas
10N = bunas (NBR)
10V = vitonas (FPM)</p> <p>C sureguliuotas slėgis
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar</p> | <p>D konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis</p> <p>E aprūpinimo įtampa
012D = 12V DC
024D = 24V DC</p> <p>F elektros pajungimas
G = šakutė pagal DIN 43650 normas, kitus
pajungimo būdus žiūr. matmenų lape Nr.:
CS-010-000-00</p> |
|---|---|

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	350 bar
nominalinė srovė:	95 l/min.
svoris:	0,88 kg
temperatūros diapazonas:	-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
maks. lekažas:	1 l/min esant 22 cSt (50°C) ir 210 bar (valdymo alyva)
hermetikas:	pasirinktinai bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
galingumo pareikalavimas:	29 W
valdymo srovė:	0,2 - 2,4 amp. esant 12 V DC 0,1 - 1,2 amp. esant 24 V DC
priėmimo gręžinys:	C-10-2 žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>IK-100-109-00</u>
korpusas:	2LH-10.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>IH-100-000-00</u>
hermetikų komplektas:	SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)