

**atbulinés eigos vent.plok. CETOP 8  
(tarpinė plokštė) ant T  
RVZ-25.-T**

 **Symbolis:**



**Nominalinis slėgis:**

350 bar

**Nominalinė srovė:**




240 l/min



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-110-601-00**

(Pasilieka teisė pakeitimams!)



**atbulinės eigos vent.plok. CETOP 8  
(tarpinė plokštė) ant T  
RVZ-25.-T**

**Užsakymo pavyzdys:**

RVZ - 25A - T  
|        |        |  
**A**      **B**      **C**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**IZ-110-601-00**

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

**Tipų kodai:**

- A** **įrengimo modelis**  
atbulinės eigos ventilio plokštė  
su skylės vaizdu pagal DIN 24340 normas,  
forma A  
tarpinės plokštės konstrukcija
- B** **konstrukcijos dydis ir gaminio medžiaga**  
25A = aliuminis (F37)  
25S = plienas (9SMnPb28K arba GGG-40)
- C** **modelio funkcija**  
T = atbulinės eigos ventilis kanale "T"

**Techniniai duomenys:**

- nominalinis slėgis:** 250 bar (A)  
350 bar (S)
- nominalinė srovė:** 240 l/min
- svoris:** 3,2 / 9,9 kg (A/S)
- atidarymo slėgis:** 0,2 - 0,3 bar .(serijinis standartas), aukštesni slėgiai pagal poreikį
- laisvo pratekėjimo kryptis:** žiūrėti simbolį
- priklauso tiekimui:** 3 vnt. O-žiedų 28,17 x 3,53  
3 vnt. O-žiedų 14,00 x 2,65  
3 vnt. O-žiedų 34,00 x 2,50  
3 vnt. O-žiedų 16,00 x 1,50