



# 4/2 eigų rankinio valdymo įsuk. - vent., nustatomas rankine svirtele MRV4-10.-D2-0



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**MD-310-103-00**

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

## Užsakymo pavyzdys:

MRV4 - 10N - D - 0  
|           |           |           |  
**A**       **B**       **C**       **D**

## Tipų kodai:

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> <b>įrengimo modelis</b><br>rankinio valdymo ventilis                                 | <b>C</b> <b>nustatymo būdas</b><br>D = rankinė svirtelė, 3 pozicijos,<br>užfiksuojama<br>E = rutulinis mygtukas, 3 pozicijos,<br>užfiksuojamas |
| <b>B</b> <b>konstrukcijos dydis ir hermetikas</b><br>10N = bunas (NBR)<br>10V = vitonas (FPM) | <b>D</b> <b>konstrukcijos forma</b><br>0 = įsukamas ventilis   |

## Techniniai duomenys:

<b>nuoroda:</b>	Gręžinys pozicionavimo antgaliui (štiftui): d 3,5 x 5 priimti
<b>nominalinis slėgis:</b>	210 bar
<b>nominalinė srovė:</b>	11 l/min
<b>svoris:</b>	0,17 kg
<b>temperatūros diapazonas:</b>	-40°C iki 120°C
<b>darbinis mediumas:</b>	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
<b>maks. lekažas:</b>	165 ccm/min esant 22 cSt (50°C) ir 210 bar
<b>hermetikas:</b>	pasirinktinai bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
<b>priėmimo gręžinys:</b>	C-10-4 siehe žiūrėti matmenų lape Nr.: <a href="#">IK-400-109-00</a> vadovautis nuorodom!
<b>korpusas:</b>	4LH-10.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: <a href="#">IH-400-000-00</a>
<b>hermetikų komplektas:</b>	SP-MDS-10N-46 (NBR), SP-MDS-10V-46 (FPM)