



## 2 eigų srovės regul.įsuk.vent. (užfiksuota)

FR1-16.-F-0-.....

### Užsakymo pavyzdys:

FR1 - 16N - F - 0 - 09.00

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242  
Elektroninis paštas: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internetas: <http://www.imav.com>

**MF-120-160-00**

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

### Tipų kodai:

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>A</b> įrengimo modelis<br/>srovės reguliavimo ventilis</p> <p><b>B</b> konstrukcijos dydis ir hermetikas<br/>16N = bunas (NBR)<br/>16V = vitonas (FPM)</p> <p><b>C</b> nustatymo būdas<br/>F = pastoviai nustatytas</p> <p><b>D</b> konstrukcijos forma<br/>0 = įsukamas ventilis</p> | <p><b>E</b> kiekio nustatymas<br/>pageidaujama sureguliuota alyvos srovė<br/>Q = Gpm nurodyti<br/>1 l/min = 0,265 Gpm<br/>(1 Gpm = 3,785 l/min)<br/>reguliavimo tikslumas<br/>2,0 - 11,0 l/min ±15%<br/>11,0 - 114,0 l/min ±10%</p> |
|---|---|

### Techniniai duomenys:

<b>nominalinis slėgis:</b>	210 bar
<b>nominalinė srovė:</b>	114 l/min
<b>svoris:</b>	0,33 kg
<b>temperatūros diapazonas:</b>	-40°C iki 120°C
<b>darbinis mediumas:</b>	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
<b>hermetikas:</b>	pasirinktina bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
<b>priėmimo gręžinys:</b>	C-16-2 žiūrėti matmenų lape Nr.: <a href="#">IK-100-169-00</a>
<b>korpusas:</b>	2LH-16.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: <a href="#">IH-100-000-00</a>
<b>hermetikų komplektas:</b>	SP-MDS-16N-21 (NBR), SP-MDS-16V-21 (FPM)