

**3 eigų srovės regul.įsuk.vent.
(užfiksuota)
PFR1-16.-F-0-.....**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

MF-220-160-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

PFR1 - 16N - F - 0 - 09.00

A

B

C

D

E

Tipų kodai:

- | | |
|--|--|
| <p>A įrengimo modelis
pirmaeilis srovės reguliavimo ventilis</p> <p>B konstrukcijos dydis ir hermetikas
16N = bunas (NBR)
16V = vitonas (FPM)</p> <p>C nustatymo būdas
F = pastoviai nustatytas</p> <p>D konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis</p> | <p>E kiekio nustatymas
pageidaujama sureguliuota alyvos srovė
Q = Gpm nurodyti
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
reguliavimo tikslumas
2,0 - 11,0 l/min ±15%
11,0 - 114,0 l/min ±10%</p> |
|--|--|

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	210 bar
nominalinė srovė:	150 l/min
svoris:	0,38 kg
įleidimo srovė:	150 l/min
sureguliuota srovė:	115 l/min
temperatūros diapazonas:	-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
hermetikas:	pasirinktina bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
priėmimo gręžinys:	C-16-3 žiūrėti matmenų lape Nr.: IK-300-169-00
korpusas:	3LH-16.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: IH-300-000-00
hermetikų komplektas:	SP-MDS-16N-32 (NBR), SP-MDS-16V-32 (FPM)