

**3 eigų slėgio regul.įsuk.vent.
(pirminio valdymo, nustatoma)
PRV2-16.-0-0-..**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefonas +49 (0)2159 - 9188.0
Telefaksas +49 (0)2159 - 4242
Elektroninis paštas: info@imav.com
Internetas: <http://www.imav.com>

MP-240-161-00

(Pasiliekama teisė pakeitimams!)

Užsakymo pavyzdys:

PRV2 - 16N - C - 0 - 30
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**

Tipų kodai:

- | | |
|--|--|
| A įrengimo modelis
slėgio reguliavimo ventilis
sklendinis ventilis
pirminio valdymo | D konstrukcijos forma
0 = įsukamas ventilis |
| B konstrukcijos dydis ir hermetikas
16N = bunas (NBR)
16V = vitonas (FPM) | E slėgio pakopos
30 = 34,5 - 210 bar
60 = 68,9 - 414 bar |
| C nustatymo būdas
S = varžto špindelis
C = uždarymo gaubtukas
K = rankinis ratukas | |

Techniniai duomenys:

nominalinis slėgis:	350 bar
nominalinė srovė:	151 l/min
svoris:	0,4 kg
temperatūros diapazonas:	-40°C iki 120°C
darbinis mediumas:	HL-Hidraulinė alyva pagal DIN 51524 T1 (ISO TC 131) normas
hermetikas:	pasirinktina bunas (NBR) arba vitonas (FPM), bei tefloninis atraminis žiedas (PTFE)
priėmimo gręžinys:	C-16-3 žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>IK-300-169-00</u>
korpusas:	3LH-16.-B.. žiūrėti matmenų lape Nr.: <u>IH-300-000-00</u>
hermetikų komplektas:	SP-MDS-16N-32 (NBR), SP-MDS-16V-32 (FPM)