

**ieskr.atslogotais izlīdzinātāj.
vārsts (regulējams)
CBV.-10.-.-0-.-..**

Pasūtījuma piemērs:

CBV1 - 10N - C - 0 - A - 50
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

MC-410-101-00
(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

A **ierīces izpildījums**
atslogotais izlīdzinātājvārsts
atvēršanas koeficients
1 = 4 : 1
2 = 10 : 1

B **izmērs un blīvums**
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C **iestatīšanas veids**
S = skrūvtapa
C = noslēdzošais vāciņš
K = rokrats

D **konstrukcija**
0 = ieskrūvējamais vārsts

E **pret vārsta atvēršanas spiediens**
A = 1,40 bar
B = 0,28 bar

F **spiediena pakāpes**
30 = 62,1 - 210 bar
50 = 186,2 - 350 bar

Tehniskie dati:

norādījums: Pagriešana pa kreisi (pret pulksteņrādītāja virzienu) = spiediena paaugstinājums
Pagriešana pa labi (pulksteņrādītāja virzienā) = spiediena pazeminājums

nominālais spiediens: 350 bar

nominālā plūsma: 60 l/min

svars: 0,23 kg

temperatūras diapazons: -40°C līdz 120°C

darba šķidrums: HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

maks. sūce: 5 pilieni/min pie 22 cSt (50°C) un 77% atvēršanas spiediena

blīvējums: pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)

sēžas atvere: C-10-3S skatīt datu lapu Nr.: [IK-200-109-00](#)

korpus: 3SLH-10.-B.. skatīt datu lapu Nr.: [IH-200-000-00](#)

blīvējumu komplekts: SP-MDS-10N-33S (NBR), SP-MDS-10V-33S (FPM)