

2-kanālu ieskrūvēj.plūsmas regul. (fiksēts)

FR1-16.-F-0-.....

Pasūtījuma piemērs:

FR1 - 16N - F - 0 - 09.00

A B C D E



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

MF-120-160-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

- A** ierīces izpildījums
plūsmas regulēšanas vārsts
- B** izmērs un blīvums
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)
- C** iestatīšanas veids
F = fiksēts
- D** konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts

- E** plūsmas iestatīšana
vēlamā uzstādītā eļļas plūsmas
norādāms Q = Gpm
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
regulēšanas precizitāte
2,0 - 11,0 l/min ±15%
11,0 - 114,0 l/min ±10%

Tehniskie dati:

- nominālais spiediens:** 210 bar
- nominālā plūsma:** 114 l/min
- svars:** 0,33 kg
- temperatūras diapazons:** -40°C līdz 120°C
- darba šķidrums:** HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
- blīvējums:** pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)
- sēžas atvere:** C-16-2 skatīt datu lapu Nr.: [IK-100-169-00](#)
- korpus:** 2LH-16.-B.. skatīt datu lapu Nr.: [IH-100-000-00](#)
- blīvējumu komplekts:** SP-MDS-16N-21 (NBR), SP-MDS-16V-21 (FPM)