

2-kanālu ieskrūvēj.plūsmas regul. (fiksēts)

FR1-20.-F-0-.....

Pasūtījuma piemērs:

FR1 - 20N - F - 0 - 12.00
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

MF-120-200-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

- | | |
|--|--|
| A ierīces izpildījums
plūsmas regulēšanas vārsts | E plūsmas iestatīšana
vēlamā uzstādītā eļļas plūsmas
norādāms Q = Gpm
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
regulēšanas precizitāte
4,0 - 20,0 l/min ±15%
20,0 - 227,0 l/min ±10% |
| B izmērs un blīvums
20N = Buna (NBR)
20V = Viton (FPM) | |
| C iestatīšanas veids
F = fiksēts | |
| D konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts | |

Tehniskie dati:

- nominālais spiediens:** 210 bar
- nominālā plūsma:** 227 l/min
- svars:** 0,82 kg
- temperatūras diapazons:** -40°C līdz 120°C
- darba šķidrums:** HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
- blīvējums:** pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)
- sēžas atvere:** C-20-2 skatīt datu lapu Nr.: [IK-100-209-00](#)
- korpus:** 2LH-20.-B.. skatīt datu lapu Nr.: [IH-100-000-00](#)
- blīvējumu komplekts:** SP-MDS-20N-21 (NBR), SP-MDS-20V-21 (FPM)