

3-kan. ieskr. plūsmas regul. (fiksēts)

PFR1-16.-F-0-.....

Pasūtījuma piemērs:

PFR1 - 16N - F - 0 - 09.00

A

B

C

D

E



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

MF-220-160-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

- | | |
|--|--|
| <p>A ierīces izpildījums
prioritārais plūsmas vārsts</p> <p>B izmērs un blīvums
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)</p> <p>C iestatīšanas veids
F = fiksēts</p> <p>D konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts</p> | <p>E plūsmas iestatīšana
vēlamā uzstādītā eļļas plūsma
norādāms Q = Gpm
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
regulēšanas precizitāte
2,0 - 11,0 l/min ±15%
11,0 - 114,0 l/min ±10%</p> |
|--|--|

Tehniskie dati:

nominālais spiediens:	210 bar
nominālā plūsma:	150 l/min
svars:	0,38 kg
ieplūdes plūsma:	150 l/min
noregulētā plūsma:	115 l/min
temperatūras diapazons:	-40°C līdz 120°C
darba šķidrums:	HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
blīvējums:	pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)
sēžas atvere:	C-16-3 skatīt datu lapu Nr.: IK-300-169-00
korpus:	3LH-16.-B.. skatīt datu lapu Nr.: IH-300-000-00
blīvējumu komplekts:	SP-MDS-16N-32 (NBR), SP-MDS-16V-32 (FPM)