

ieskrūvējamais droseles pretvārsts (regulējams) FCV7-10.-.-0-..

Pasūtījuma piemērs:

FCV7 - 10N - C - 0 - FF
| | | | |
A **B** **C** **D** **E**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefons +49 (0)2159 - 9188.0
Telefakss +49 (0)2159 - 4242
E-pasts: info@imav.com
Internets: <http://www.imav.com>

MF-440-100-00

(Rezervētas tiesības veikt izmaiņas!)

Tipa apzīmējums:

A ierīces izpildījums
droseles pretvārsts

B izmērs un blīvums
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C iestatīšanas veids
S = skrūvtapa
C = noslēdzošais vāciņš
K = rokrats

D konstrukcija
0 = ieskrūvējamais vārsts

E droseles veids
FF = ieskrūvējamais droseles pretvārsts
10 = plūsmas diapazonam skatīt līkni
20 = plūsmas diapazonam skatīt līkni
40 = plūsmas diapazonam skatīt līkni

Tehniskie dati:

nominālais spiediens: 210 bar

nominālā plūsma: 45 l/min

svars: 0,11 kg

temperatūras diapazons: -40°C līdz 120°C

darba šķidrums: HL hidrauliskā eļļa pēc DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

blīvējums: pēc izvēles Buna (NBR) vai Viton (FPM), kā arī teflona balstgredzens (PTFE)

sēžas atvere: C-10-2 skatīt datu lapu Nr.: [IK-100-109-00](#)

korpus: 2LH-10.-B.. skatīt datu lapu Nr.: [IH-100-000-00](#)

blīvējumu komplekts: SP-MDS-10N-22 (NBR), SP-MDS-10V-22 (FPM)