


**placa de válv.de retenção CETOP 5
(placa distanciadora) em B
RZ-10S-B**



Símbolo:





Pressão nominal:
350 bar

Corrente nominal:
50 l/min.



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-404-00
(Modificações sob condição!)



placa de válv.de retenção CETOP 5 (placa distanciadora) em B RZ-10S-B



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-110-404-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

RZ - 10S - B
| | |
A **B** **C**

Código do tipo:

- | | |
|---|--|
| A versão de equipamento
placa de válvula de retenção
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras | B extensão e material
10S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40) |
| | C função de execução
B = válvula de retenção em canal "B" |

Características técnicas:

pressão nominal:	350 bar
corrente nominal:	50 l/min
peso:	1,1 kg
pressão de abertura:	0,2 - 0,3 bar
sentido directo livre:	veja símbolo
O volume de fornecimento inclui:	DT-10 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)