

**placa distan.de câmara univ.CETOP 3
de P para P e T para T
MGZ-06.-PP/08+TT/08-04**



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

IZ-920-300-00

(Modificações sob condição!)

Exemplo do pedido:

MGZ - 06A - PP / 08 + TT / 08 - 04
| | | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F** **G**

Código do tipo:

A **versão de equipamento**
câmara de válvula universal
com calibre mestre para orifício DIN 24340
forma A
estilo de placas distanciadoras

B **extensão e material**
06A = alumínio (F37)
06S = aço (9SMnPb28K ou GGG-40)

C **versão**
PP = para válvula aparafusada em P

D **extensão diâmetro de alojamento**
série 08

E **versão**
TT = para válvula aparafusada em T

F **extensão diâmetro de alojamento**
série 08

G **altura**
04 = 40 mm

Características técnicas:

referência: Com respeito ao sentido directo é necessário de dar atenção à apresentação (conexões "1" e "2"). Pelo a rotação da câmara universal CETOP 3 à roda do eixo longitudinal a sentido directo muda para as placas de válvulas CETOP 3, por exemplo de 1 para 2 em 2 para 1 ou inverso (veja a apresentação de símbolo).

Pelo a rotação à roda do eixo longitudinal o canal muda adicionalmente para placas de válvula CETOP 3 com função em P ou seja T, isto é P transforma se em T e T em P.

pressão nominal: 350 bar (S)
250 bar (A)

peso: 0,6 / 1,3 kg (A/S)

diâmetro de alojamento: C-08-2 veja folha de dados n°:[IK-100-089-00](#)

O volume de fornecimento inclui: DT-06 = suporte de empanque com O-anel vulcanizado (viton FPM)