



# válvula aparafusada estrangulável (ajustável) FCV7-10.-.-0-NV.



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefone +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**MF-410-100-00**  
(Modificações sob condição!)

## Exemplo do pedido:

FCV7 - 10N - C - 0 - NV  
|        |        |        |        |  
**A**    **B**    **C**    **D**    **E**

## Código do tipo:

- A** versão de equipamento  
válvula de estrangulamento
- B** extensão e selagem  
10N = buna (NBR)  
10V = viton (FPM)
- C** tipo de ajuste  
S = fuso roscado  
C = tampa de fecho  
K = roda de mão

- D** forma  
0 = válvula aparafusada
- E** tipo de estrangulamento  
NV = válvula aparafusada de estrangulamento  
NVF = válvula aparafusada de estrangulamento com precisão

## Características técnicas:

- pressão nominal:** 210 bar
- corrente nominal:** 45 l/min
- peso:** 0,11 kg
- gama de temperatura:** -40°C até 120°C
- agente de pressão:** óleo de transmissão hidráulico HL conforme DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
- fuga máxima:** 5 gotas/min para 22 cSt (50°C) e 210 bar
- empanque:** opcional buna (NBR) ou viton (FPM) e anel de apoio de teflón (PTFE)
- diâmetro de alojamento:** C-10-2 veja folha de dados nº: [IK-100-109-00](#)
- câmara:** 2LH-10.-B.. veja folha de dados nº: [IH-100-000-00](#)
- jogo de empanque:** SP-MDS-10N-22 (NBR), SP-MDS-10V-22 (FPM)