



# uvrtni prigusnik sa nepov. ventilom (podesivi)

FCVL-10.-.-0-FF

## Primjer za porudzbu

FCVL - 10N - C - 0 - FF

↓	↓	↓	↓	↓
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>



IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**CF-100-101-00**

(Promjene nisu isključene!)

## Kljuc

**A** **izvedba**  
prigusnik sa nepovratnim ventilom

**B** **velicina i zaptivac**  
10N = buna (NBR)  
10V = viton (FPM)

**C** **vrsta podesavanja**  
S = vreteno sa zavojnicom  
C = cep  
K = rucni tocak

**D** **konstrukcija**  
0 = uvrtni ventil

**E** **tip prigusivanja**  
FF = prigusno povratni ventil

## Tehnicke informacije

**nazivni pritisak:** 350 bar

**nazivni protok:** 70 l/min

**tezina:** 0,17 kg

**podrucje temperature:** -40°C do 120°C

**medium:** hidraulicno ulje po DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

**max. curenje:** 5 kapi/min kod 22 cSt (50°C) i 250 bar

**opcija:** opcionalno Buna (NBR) ili Viton (FPM), kao i teflon metalni prsten (PTFE)

**uvrtina:** C-10-2 vidi stranicu broj: [IK-100-109-00](#)

**kuciste:** 2LH-10.-B.. vidi stranicu broj: [IH-100-000-00](#)

**komplet zaptivaca:** SP-CDS-10N-22 (NBR), SP-CDS-10V-22 (FPM)