



# ploca diferencijalnog spoja CETOP 5 (sendvic ploca) u B DPSMZ-10.-B/..




IMAV-Hydraulik GmbH  
Breite Strasse 10  
D-40670 Meerbusch (Osterath)  
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0  
Telefax +49 (0)2159 - 4242  
E-mail: [info@imav.com](mailto:info@imav.com)  
Internet: <http://www.imav.com>

**IZ-250-420-00**

(Promjene nisu isključene!)

## Primjer za porudzbu

DPSMZ - 10A - B / 12



## Kljuc

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A</b> <b>izvedba</b><br/>ploca diferencijalnog spoja<br/>sa semom po DIN 24340 forma A<br/>izvedba senvic-ploca</p> <p><b>B</b> <b>velicina i materijal</b><br/>10A = aluminum (F37)<br/>10S = celik (9SMnPb28K odnosno GGG-40)</p> <p><b>C</b> <b>konstrukcija/izvedba</b><br/>B = djelovanje u B</p> | <p><b>D</b> <b>podrucje podesavanja pritiska</b><br/>redosljedni ventil PSV2-10.-.. (AV)<br/>02 = 3,4 - 14 bar<br/>06 = 6,9 - 41 bar<br/>12 = 13,8 - 86 bar<br/>24 = 27,6 - 166 bar</p> |
|--|---|

## Tehnicke informacije

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>uputa:</b>             | prikljucak "A" mora biti spojen sa donje strane cilindra.<br>Redosljedni ventil mora biti podesen da bude najmanje 5 - 10% nizi od pritiska sistema.<br>npr. pritisak sistema = 60 bar; redosljedni ventil = 55 bar = stepen pritiska 12 |
| <b>nazivni pritisak:</b>  | 250 bar (A)<br>350 bar (S)   |
| <b>nazivni protok:</b>    | 50 l/min   |
| <b>tezina:</b>            | 1,7 / 4,7 kg (A/S)   |
| <b>ventil pritiska:</b>   | Redosljedni ventil<br>PSV2-10.-.. Vidi stranicu broj: <a href="#">MP-510-100-00</a>  |
| <b>nepovratni ventil:</b> | nepovratni uvrtni ventil<br>CV3-10.-.. vidi stranicu broj: <a href="#">MC-130-100-00</a>   |
| <b>ukljucujuci:</b>       | DT-10 = nosac zaptivaca sa intergiranim O-prstenima (Viton FPM)  |