

dvograni uvrtni regulator protoka (fiksni)

FR5-08.-F-0-.....

Primjer za porudzbu

FR5 - 08N - F - 0 - 02.00

A

B

C

D

E



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

MF-110-081-00

(Promjene nisu isključene!)

Kljuc

- | | |
|--|--|
| A izvedba
regulator protoka | E podesavnje protoka
zeljeni regulirani protok ulja
Q naznaceni u gpm
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
tolerancija regulacije
0,5 - 2,0 l/min ±20% (210 bar)
0,5 - 2,0 l/min ±40% (350 bar)
2,0 - 6,0 l/min ±15%
6,0 - 10,0 l/min ±10% |
| B velicina i zaptivac
08N = buna (NBR)
08V = viton (FPM) | |
| C vrsta podesavanja
F = fiksno | |
| D konstrukcija
0 = uvrtni ventil | |

Tehnicke informacije

- nazivni pritisak:** 350 bar
nazivni protok: 10 l/min
tezina: 0,05 kg
podrucje temperature: -40°C do 120°C
medium: hidraulicno ulje po DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
opcija: opcionalno Buna (NBR) ili Viton (FPM), kao i teflon metalni prsten (PTFE)
uvrtina: C-08-2 vidi stranicu broj: [IK-100-089-00](#)
kuciste: 2LH-08.-B.. vidi stranicu broj: [IH-100-000-00](#)
komplet zaptivaca: SP-MDS-08N-21 (NBR), SP-MDS-08V-21 (FPM)