


uvrtni protivlomni ventil (fiksni)

VF1-20.-F-0-.....

Primjer za porudzbu

VF1 - 20N - F - 0 - 04.00



IMAV-Hydraulik GmbH
Breite Strasse 10
D-40670 Meerbusch (Osterath)
Telefon +49 (0)2159 - 9188.0
Telefax +49 (0)2159 - 4242
E-mail: info@imav.com
Internet: <http://www.imav.com>

MF-710-200-00

(Promjene nisu isključene!)

Kljuc

- | | |
|--|--|
| A izvedba
ventil za zastitu pucanja vodova | E podesavnje protoka
zeljeni regulirani protok ulja
Q naznaceni u gpm
1 l/min = 0,265 Gpm
(1 Gpm = 3,785 l/min)
tolerancija regulacije
60,0 - 227,0 l/min ±20% |
| B velicina i zaptivac
20N = buna (NBR)
20V = viton (FPM) | |
| C vrsta podesavanja
F = fiksno | |
| D konstrukcija
0 = uvrtni ventil | |

Tehnicke informacije

- | | |
|------------------------------|--|
| uputa: | Kod prekoracenja predhodno podesenog protoka ventil se zatvara i ostaje zatvoren sve dok pritisak ne opadne ispod 5,5 bar. |
| nazivni pritisak: | 210 bar |
| nazivni protok: | 227 l/min |
| tezina: | 0,82 kg |
| podrucje temperature: | -40°C do 120°C |
| medium: | hidraulicno ulje po DIN 51524 T1 (ISO TC 131) |
| opcija: | opcionalno Buna (NBR) ili Viton (FPM), kao i teflon metalni prsten (PTFE) |
| max. curenje: | 2->1 = 5 kapi/min kod 22 cSt (50°C) i 210 bar |
| uvrtina: | C-20-2 vidi stranicu broj: <u>IK-100-209-00</u> |
| kuciste: | 2LH-20.-B.. vidi stranicu broj: <u>IH-100-000-00</u> |
| komplet zaptivaca: | SP-MDS-20N-21 (NBR), SP-MDS-20V-21 (FPM) |